

**Kiwa Cermet Italia S.p.A.**

Sede legale / Address registered office  
Via Cadriano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - Italy  
Tel. +39 0438 411 755  
e-mail info@kiwa.it

**Rapporto di prova***Test report*

<b>Laboratorio di prova / Test Location</b>	Viale Venezia, 45 31020 San Vendemiano (TV) - Italy
<b>Fabbricante / Manufacturer</b>	THERMOROSSI S.p.A.
Indirizzo / Address	Via Grumulo, 4 - 36011 Arsiero (VI) - IT
Telefono / Telephone no.	+39 0445 741310
e-mail	export@thermorossi.it
<b>Data di emissione / Issuing Date</b>	30.9.2025
<b>Progetto n. / Project nr.</b>	PKC0013882
<b>Rif. report tecnico / Technical report ref.</b>	2011329
<b>Rapporto di prova num. / Report nr.</b>	2013882/C-1157
<b>Apparecchio in prova / Equipment under test</b>	Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno <i>Residential space heating appliances fired by wood pellets</i>
Modello / Model	FLÅM EVO6
Numero di matricola / Serial N°	17522753600000010
Id campione / Id sample	C-1157
Campione scelto da / Sample choosed by	Fabbricante / Manufacturer
<b>Oggetto / Object</b>	Misurazione delle emissioni, del rendimento, delle temperature e della potenza. / <i>Measurement of emissions, performance, temperature and heat power.</i>
<b>Norma di riferimento / Reference standard</b>	EN 14785:2006 CEN/TS 15883:2009; EN 15456:2008
<b>Testato da / Tested by</b>	Vincenzo Genisio
Tecnico di laboratorio / Test Engineer	
<b>Approvato da / Approved by</b>	Damiano Dalto
Responsabile di laboratorio / Lab manager	

Questo rapporto può essere riprodotto solo per intero, mentre la riproduzione parziale deve essere esplicitamente autorizzata dal Laboratorio. I risultati del test si riferiscono esclusivamente al campione/i testati. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. / This report may only be reproduced in full, while partial reproduction must be explicitly authorized by the Laboratory. The test results relate only to the sample/s tested. The results refer to the sample as received.

2013882/C-1157

**Contenuto Rapporto di prova***Content of Test report***Sommario***Summary*

Tavola dei contenuti:

*Table of contents:*

1	Scopo della prova <i>Test purpose</i>
2	Note tecniche <i>Technical notes</i>
	Informazioni tecniche <i>Technical informations</i>
	Descrizione dell'apparecchio <i>Appliance description</i>
	Combustibile utilizzato per il test <i>Test fuel</i>
	Strumenti utilizzati per il test <i>Test instruments</i>
3	Fogli dei risultati <i>Tests sheets</i>
	Prove di prestazione a potenza termica nominale <i>Performance tests at nominal heat output</i>
	Temperature delle superfici <i>Surface temperature</i>
	Temperature del triedro durante la prova a potenza nominale <i>Surface trihedro temperature during nominal heat output test</i>
	Temperature del triedro durante la prova di sicurezza <i>Surface trihedro temperature during safety temperature test</i>
	Valutazione del consumo elettrico <i>Electrical consumption evaluation</i>
4	Fogli allegati <i>Enclosure sheets</i>

2013882/C-1157	<b>Scopo della prova</b> <i>Test purpose</i>
----------------	---

### Scopo della prova

#### *Test purpose*

Scopo del presente rapporto di prova è di dare evidenza dei risultati delle prove, effettuate sull'apparecchio descritto al paragrafo 3, condotte in accordo ai seguenti metodi:

*The purpose of this test report is to provide evidence of the results of tests performed on the appliance described in paragraph 3, carried out in according to the following methods:*

<ul style="list-style-type: none"> <li>. Test di potenza termica nominale <i>Nominal heat output test</i></li> <li>. Test di potenza termica ridotta <i>Redced heat output test</i></li> <li>. Test di sicurezza alle temperature <i>Safety temperature test</i></li> <li>. Test di rendimento <i>Efficiency test</i></li> <li>. Test delle emissioni di polveri <i>Emission test of dust</i></li> <li>. Test delle emissioni di THC per calcolo OGC <i>Emission test of THC for OGC calculation</i></li> <li>. Test delle emissioni di NOx <i>Emission test of NOx</i></li> <li>. Misurazione a potenza nominale <i>Measurement at nominal heat output</i></li> <li>. Misurazione a potenza ridotta <i>Measurement at reducedl heat output</i></li> <li>. Misurazione in stand-by <i>Measurement at stand-by</i></li> </ul>	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>std EN 14785:2006 par 6.5</li> <li>std EN 14785:2006 par 6.6</li> <li>std EN 14785:2006 par 5</li> <li>std EN 14785:2006 par 6.4.2</li> <li>std CEN/TS 15883:2009 par A.1</li> <li>std CEN/TS 15883:2009 par 4; 4.3</li> <li>std CEN/TS 15883:2009 par 5</li> <li>std EN 15456:2008 par 5.1.3.1</li> <li>std EN 15456:2008 par 5.1.3.2</li> <li>std EN 15456:2008 par 5.1.3.3</li> </ul> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>std EN 14785:2006 par 6.5</li> <li>std EN 14785:2006 par 6.6</li> <li>std EN 14785:2006 par 5</li> <li>std EN 14785:2006 par 6.4.2</li> <li>std CEN/TS 15883:2009 par A.1</li> <li>std CEN/TS 15883:2009 par 4; 4.3</li> <li>std CEN/TS 15883:2009 par 5</li> <li>std EN 15456:2008 par 5.1.3.1</li> <li>std EN 15456:2008 par 5.1.3.2</li> <li>std EN 15456:2008 par 5.1.3.3</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>std EN 14785:2006 par 6.5</li> <li>std EN 14785:2006 par 6.6</li> <li>std EN 14785:2006 par 5</li> <li>std EN 14785:2006 par 6.4.2</li> <li>std CEN/TS 15883:2009 par A.1</li> <li>std CEN/TS 15883:2009 par 4; 4.3</li> <li>std CEN/TS 15883:2009 par 5</li> <li>std EN 15456:2008 par 5.1.3.1</li> <li>std EN 15456:2008 par 5.1.3.2</li> <li>std EN 15456:2008 par 5.1.3.3</li> </ul>		

2013882/C-1157

**Note tecniche***Technical notes*

Le incertezze sono espresse come incertezze estese corrispondenti ad un fattore di copertura  $k=2$ , corrispondente ad un livello di confidenza del 95% e:

*The uncertainties are expressed as expanded uncertainty corresponding to a coverage factor of  $k=2$ , corresponding to a confidence level of 95% and:*

(\*\*)= Incertezza espressa in valore assoluto (stessa unità di misura del misurando) / *Uncertainty expressed in absolute value (same measurement unit of measurand)*

(\*\*\*)= Incertezza espressa in valore relativo (percentuale del misurando) / *Uncertainty expressed in relative value (measurand percentage)*

Poiché non richiesto dal cliente o stabilito dalle norme di riferimento, assumiamo che nelle Dichiarazioni di Conformità non si tiene conto dell'incertezza estesa di misura, per cui, nel caso di valori che si approssimino ai limiti di accettabilità, si considera un livello di rischio fino al 50% di erronea accettazione (in caso di valore coincidente con il limite il livello di rischio è pari al 50%). Analogamente, nel caso di valore eccedente il limite di accettabilità, il livello di rischio di erroneo rifiuto può essere fino al 50%.

*Since it is not requested by the customer or established by the reference standards, we assume that on the Statement of Conformity the expanded measurement uncertainty is not taken into account, therefore, in the case of values approaching the acceptability limits, we consider a level of risk of up to 50% of erroneous accept (if the value coincides with the limit, the risk level is equal to 50%). Similarly, in the case of a value exceeding the acceptability limit, the risk level of erroneous reject can be up to 50%.*

Le dichiarazioni, informazioni e documentazione richieste nel paragrafo A.7 Test Report della norma EN 14785:2006, citata in pag. 1, non presenti in questo Test Report sono disponibili nel Report tecnico n. 2011329 citato in pag. 1.

*Manufacturer self declarations, informations and other documentations requested into paragraph A.7 Test Report about the standard n. EN 14785:2006, mentioned in pag. 1, absent in this Test Report are available in Technical report n. 2011329 mentioned in pag. 1.*

2013882/C-1157	<b>Informazioni tecniche</b> <i>Technical informations</i>
----------------	---

**Descrizione dell'apparecchio**
*Appliance description*

<b>Modello</b> <i>Model</i>	<b>FLÅM EVO6</b>		
<b>Matricola</b> <i>Serial number</i>	<b>17522753600000010</b>		
<b>Numero identificativo campione</b> <i>Id sample</i>	<b>C-1157</b>		
<b>Arrivo del campione</b> <i>Arrival sample</i>	<b>27.05.2025</b>		
<b>Fluido vettore</b> <i>Fluid vector</i>	<b>Aria</b>	-	<i>Air</i>
<b>Dimensioni</b> <i>Dimension</i>	<b>515 x 645 x 1100</b>		mm
<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>135</b>		kg
<b>Configurazione scarico fumi</b> <i>Flue configuration</i>	<b>Posteriore</b>	-	<i>Horizontal</i>

**Foto**
*Photo*

*Campione selezionato a cura del fabbricante / Sample selected by the manufacturer*

Apparecchio alimentato a pellet di legno composto da camera di combustione, serbatoio pellet, sistema di caricamento automatico. I prodotti da combustione vengono espulsi mediante l'impiego di un estrattore fumi. Il riscaldamento del locale in cui viene installato l'apparecchio avviene mediante l'utilizzo di ventilatori.

*Roomheater fired by wood pellets, composed of the combustion chamber, pellets store with an automatic loading system. The combustion products are expelled by a smoke extractor. The heating of the room where the appliance is installed is done through air-fans.*

2013882/C-1157	<b>Informazioni tecniche</b> <i>Technical informations</i>
----------------	---

**Combustibile utilizzato per il test**
*Test fuel*

Analisi del campione viene eseguita da <i>Sample analysis is carried out by</i>	Accredia LAB N°0181 L	
Laboratorio di prova accreditato secondo <i>Accredited testing laboratory according to</i>	ISO/IEC 17025:2017	
Tipologia <i>Designation</i>	Pellet di legno <i>Wood pellet</i>	
Classe <i>Class</i>	A1 cfr. EN ISO 17225-2:2014	
Report di analisi <i>Analysys report</i>	2006225	
Tenore di umidità <i>Moisture content</i>	7,3	%
Tenore di ceneri (come base accesa) <i>Ash content (as fired basis)</i>	0,1	%
Materiali volatili (base secca priva di cenere) <i>Volatile matter (dry, ash free basis)</i>	N.D.	%
Tenore di idrogeno (come base accesa) <i>Hydrogen content (as fired basis)</i>	6,61	%
Tenore di carbonio (come base accesa) <i>Carbon content (as fired basis)</i>	45,9	%
Tenore di zolfo (come base accesa) <i>Sulfur content (as fired basis)</i>	0,001	%
Potere calorifico inferiore (base secca) <i>Lower calorific value (dry basis)</i>	18960	kJ/kg
Potere calorifico inferiore (come base accesa) <i>Lower calorific value (as fired basis)</i>	17398	kJ/kg
Potere calorifico superiore (base secca) <i>Higher calorific value (dry basis)</i>	20470	kJ/kg
Potere calorifico superiore (come base accesa) <i>Higher calorific value (as fired basis)</i>	18798	kJ/kg
Dimensioni, lunghezza <i>Size, length</i>	Ø 6 x ~ 30	mm
Indice di regolamento <i>Swelling index</i>	N.D.	
Provenienza e trattamento del combustibile <i>Source and treatment of fuel</i>	In carico al fabbricante <i>Carried out by the manufacturer</i>	

 N.D.: non determinato / *not determined*

 Il Laboratorio declina ogni responsabilità relativamente a dati forniti a Kiwa Cermet Italia S.p.A. dal Cliente.  
*The Laboratory declines all responsibility for data provided to Kiwa Cermet Italia S.p.A. by the Customer.*

2013882/C-1157	<b>Informazioni tecniche</b> <i>Technical informations</i>
----------------	---

**Strumenti utilizzati per il test**
*Test instruments*

Descrizione <i>Description</i>	Costruttore <i>Manufacturer</i>	Modello <i>Model</i>	Matricola <i>Serial number</i>	Scadenza taratura <i>Expiry calibration</i>
Analizzatore gas CO <i>Gas analyzer CO</i>	Siemens	Ultramat 6	600377	31.12.2025
Analizzatore gas CO2 <i>Gas analyzer CO2</i>	Siemens	Ultramat 23	600378	31.12.2025
Analizzatore gas O2 <i>Gas analyzer O2</i>	Siemens	Ultramat 23	600378	31.12.2025
Analizzatore gas NOx <i>Gas analyzer Nox</i>	Eco Physics	CLD 62	600379	31.12.2025
Analizzatore gas THC <i>Gas analyzer THC</i>	Siemens	Fidamat 6	600380	31.12.2025
Sonda temperatura fumi <i>Exhaust flue temperature probe</i>	Siap+Micros - Termics	PZI-i031a - tipo J stelo	600029-ch2	30.09.2025
Sonda temperatura ambiente <i>Ambient temperature probe</i>	Siap+Micros - Termics	PZI-i031a - tipo J flex.	600029-ch1	30.09.2025
Sonda temperature superficiali <i>Surface temperature</i>	Siap+Micros - Termics	PZI-i031a - tipo J flex.	600029-ch3/48	30.09.2025
Micromanometro differenziale <i>Micromanometer</i>	Furness Control	FCO 332	600382	30.09.2025
Flussimetro <i>Water meter</i>	-	-	-	-
Sonda temperatura mandata <i>Water flow temperature probe</i>	-	-	-	-
Sonda temperatura ritorno <i>Water return temperature probe</i>	-	-	-	-
Sonda temperatura flussimetro <i>Water meter temperature probe</i>	-	-	-	-
Barometro <i>Barometer</i>	Druck	DPI700	107140	30.09.2025
Igrometro <i>Hygrometer</i>	PCE Italia	PCE HT110	600170	31.12.2025
Bilancia <i>Platform scale</i>	Sartorius/Dini Argeo	DFWXP/3590EXP	600376	30.09.2025
Bilancia polveri <i>Dust scale</i>	Kern	ABJ 120-4M	600008	30.06.2025
Bilancia per umidità <i>Moisture scale</i>	Dini argeo	ALGS60	600171	30.09.2025
Campionatore polveri <i>Dust system</i>	XEarPRO	Bulldog Pro	600605	30.09.2025

2013882/C-1157	<b>Risultati delle prove</b> <i>Tests sheets</i>
----------------	---

**Prove di prestazione a potenza termica nominale**
*Performance tests at nominal heat output*

Apparecchio <i>Appliance</i>	<b>FLÅM EVO6</b>
Numero di progetto <i>Project Number</i>	<b>PKC0013882</b>

Condizioni ambientali / <i>Room conditions</i>				
Item	Unit	Clause		Incertezza <i>Uncertainty</i>
Data del test <i>Test date</i>			dal 6.6.2025 al 6.6.2025	-
Umidità media ambiente <i>Mean room humidity</i>	%		33,4	4,6 % **
Pressione media ambiente <i>Mean room pressure</i>	mbar		1020	4 mbar

Item	Unit	Clause	1	Test 2	Med. / <i>Aver.</i>	Incertezza <i>Uncertainty</i>
------	------	--------	---	-----------	---------------------	----------------------------------

Prestazioni / <i>Performance</i>						
Potenza termica <i>Heat output</i>	kW	6.5	9,2	9,4	9,3	-
allo spazio <i>To space</i>	kW	6.7	9,2	9,4	9,3	-
all'acqua <i>To water</i>	kW		-	-	-	-
(§) Potenza termica nominale <i>(§) Nominal heat output</i>	kW		-	-	9,3	-
(§) allo spazio <i>(§) to space</i>	kW		-	-	9,3	-
(§) all'acqua <i>(§) to water</i>	kW		-	-	-	-
Rendimento di combustione <i>Combustion efficiency</i>	%	6.4.2	90,5	90,5	90,5	-

Emissioni / <i>Emission</i>						
Emissioni medie di CO <sub>2</sub> <i>Mean CO<sub>2</sub> concentration</i>	%		12,94	12,68	12,81	0,26 % **
Emissioni medie di O <sub>2</sub> <i>Mean O<sub>2</sub> concentration</i>	%		7,45	7,71	7,58	0,15 % **
Emissioni medie di CO <i>Mean CO concentration</i>	% (13% O <sub>2</sub> )	6.3	0,0072	0,0065	0,0068	0,0004 % **
	mg/Nm <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	6.3	89	81	85	-
Emissioni medie di NO <sub>x</sub> <i>Mean NO<sub>x</sub> concentration</i>	mg/Nm <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )		90	92	91	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni medie di OGC <i>Mean OGC concentration</i>	mg/Nm <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )		3,6	3,7	3,7	0,3 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni medie di polveri <i>Mean dust concentration</i>	mg/Nm <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )		7	7	7	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Tiraggio medio <i>Mean fuel draught</i>	Pa		10,8	10,3	10,5	2,0 Pa
Flusso gas combustibile <i>Flue gas mass flow rate</i>	g/s		5,2	5,4	5,3	-

2013882/C-1157	<b>Risultati delle prove</b> <i>Tests sheets</i>
----------------	---

Item	Unit	Clause	Test		Med. / Aver.	Incertezza Uncertainty
			1	2		

Misurazioni lato acqua / <i>Water side measurements</i>						
Flusso <i>Water flow</i>	kg/h		-	-	-	-
Pressione di esercizio <i>Operating pressure</i>	bar		-	-	-	-
Temperatura di mandata <i>Supply water temperature</i>	°C	5.8.2	-	-	-	-
Temperatura di ritorno <i>Supply water temperature</i>	°C	5.8.2	-	-	-	-

Tempi e intervalli di ricarica / <i>Charging times and intervals</i>						
Consumo orario <i>Fuel throughput</i>	kg/h		2,09	2,14	2,12	-
Effettiva durata della prova <i>Actual test duration</i>	min		182	185	184	-

Temperature / <i>Temperature</i>						
Temperatura media fumi <i>Mean flue gas temperature</i>	°C	6.2	172,9	170,4	171,6	3,0 °C
Temperatura media ambiente <i>Mean room temperature</i>	°C		25,2	25,6	25,4	0,8 °C

Validazione prove / <i>Test validation</i>							
Item	Unit	Clause	Mean	±10%	Test 1	Test 2	Approval
				Potenza termica nominale <i>Nominal heat output</i>			

Item	Unit	Clause	Limite accreditamento; norma / <i>Accreditation limit; standard</i>				Approval
			Mean	Limit	Test 1	Test 2	
Potenza termica nominale <i>Nominal heat output</i>	kW	§	9,3	50,0	9,2 Ok	9,4 Ok	Ok

Item	Unit	Clause	Req.	Test 1	Test 2	Approval

Ok= Conforme alla clausola / *In compliance with the clause*

Not Ok= Non conforme alla clausola / *Not in compliance with the clause*

(§) Dichiarato dal Fabbricante. Il laboratorio declina ogni responsabilità relativamente ai dati dichiarati dal Fabbricante.  
(§) *Manufacturer declaration. The laboratory declines all responsibility for data declared by manufacturer.*

2013882/C-1157	<b>Risultati delle prove</b> <i>Tests sheets</i>
----------------	---

**Temperature delle superfici**
*Surface temperatures*

Condizioni ambientali / Room conditions			
Item	Unit	Clause	Incertezza <i>Uncertainty</i>
Data del test <i>Test date</i>			dal 6.6.2025 al 6.6.2025 -
Temperatura media ambiente <i>Mean room temperature</i>	°C		25,4 0,8 °C
Umidità media ambiente <i>Mean room humidity</i>	%		33,4 4,6 % **
Pressione media ambiente <i>Mean room pressure</i>	mbar		1020 4 mbar

Item	Unit	Clause	Material	Test $\Delta T$	Limit	Incertezza <i>Uncertainty</i>
------	------	--------	----------	--------------------	-------	----------------------------------

Temperature / Temperature							
Superfici interne del serbatoio <i>Store internal surface</i>	°C	5.4	-	51,1	25,6	65 K	3,8 °C
Scivolo coclea <i>Hopper</i>	°C	5.5	-	65,3	39,9	65 K	3,8 °C
Maniglia del serbatoio <i>Store handle</i>	°C	5.2	A	55,1	29,7	35 K	3,8 °C
Top (per accedere al serbatoio) <i>Top (to reach the store)</i>	°C	5.2	A	58,7	33,2	35 K	3,8 °C
Protezione riarmo term. di sic. <i>Safety therm. reset protection</i>	°C	5.2	C	28,1	2,7	60 K	3,8 °C
Display <i>Display</i>	°C	5.2	C	28,5	3,1	60 K	3,8 °C

**Specifiche del materiale / Material specification**

Descrizione <i>Description</i>	Limit	Cod
Metalli <i>Metals</i>	35 K	A
Porcellana, smalti vetrosi o materiali simili <i>Porcelain, vitreous enamel or similar materials</i>	45 K	B
Plastica, gomma o legno <i>Plastics, rubber or wood</i>	60 K	C

 $\Delta T$  = Differenza tra la temperatura della superficie ed ambiente / *Difference between surface temperature and ambient*

K = °C / °C

FC 006 Rev.14	<b>Pag</b> 10/12
---------------	------------------

2013882/C-1157	<b>Risultati delle prove</b> <i>Tests sheets</i>
----------------	---

**Temperature del triedro durante la prova a potenza nominale**
*Surface trihedro temperatures during nominal heat output test*

Condizioni ambientali / Room conditions				
Item	Unit	Clause		Incertezza <i>Uncertainty</i>
Data del test <i>Test date</i>			dal 6.6.2025 al 6.6.2025	-
Temperature media ambiente <i>Mean room temperature</i>	°C		25,4	0,8 °C
Umidità media ambiente <i>Mean room humidity</i>	%		33,4	4,6 % **
Pressione media ambiente <i>Mean room pressure</i>	mbar		1020	4 mbar

Item	Unit	Clause	Test $\Delta T$	Limit	Incertezza <i>Uncertainty</i>
------	------	--------	--------------------	-------	----------------------------------

Temperature / Temperature						
Temperatura parete posteriore <i>Temperature back wall</i>	°C	5.1	51,3	25,9	65 K	2,6 °C
Temperatura parete laterale <i>Temperature side wall</i>	°C	5.1	68,2	42,7	65 K	2,6 °C
Temperatura fondo <i>Temperature floor</i>	°C	5.1	33,0	7,6	65 K	2,6 °C

**Temperature del triedro durante la prova di sicurezza**
*Surface trihedro temperature during safety temperature test*

Condizioni ambientali / Room conditions				
Item	Unit	Clause		Incertezza <i>Uncertainty</i>
Data del test <i>Test date</i>			dal 6.6.2025 al 6.6.2025	-
Temperatura media ambiente <i>Mean room temperature</i>	°C		25,4	0,8 °C
Umidità media ambiente <i>Mean room humidity</i>	%		33,4	4,6 % **
Pressione media ambiente <i>Mean room pressure</i>	mbar		1020	4 mbar

Item	Unit	Clause	Test $\Delta T$	Limit	Incertezza <i>Uncertainty</i>
------	------	--------	--------------------	-------	----------------------------------

Temperature / Temperature						
Temperatura parete posteriore <i>Temperature back wall</i>	°C	5.1	51,3	25,9	65 K	2,6 °C
Temperatura parete laterale <i>Temperature side wall</i>	°C	5.1	68,2	42,7	65 K	2,6 °C
Temperatura fondo <i>Temperature floor</i>	°C	5.1	33,0	7,6	65 K	2,6 °C

Minime distanze da materiali combustibili <i>Minimum combustible materials distance</i>	mm	lato <i>side</i>	retro <i>back</i>	fondo <i>ground</i>	Incertezza <i>Uncertainty</i>
		200	200	0	

 $\Delta T$  = Differenza tra la temperatura della superficie ed ambiente / *Difference between surface temperature and ambient*

K = °C / °C

2013882/C-1157	<b>Risultati delle prove</b> <i>Tests sheets</i>
----------------	---

**Valutazione del consumo elettrico**
*Electrical consumption evaluation*

<i>Consumo elettrico / Electrical consumption</i>				
Item	Unit	Clause		Incertezza <i>Uncertainty</i>
Potenza nominale <i>Nominal heat output</i>	W	5.1.3.1	80,015	2,530 W
Potenza minima <i>Minimum heat output</i>	W	5.1.3.2	51,550	1,63 W
Stand by <i>Stand by</i>	W	5.1.3.3	3,750	0,119 W

<i>Alimentazione elettrica media / Mean power supply</i>				
Potenza nominale <i>Nominal heat output</i>	V		228	-
Potenza minima <i>Minimum heat output</i>	V		228	-
Stand by <i>Stand by</i>	V		229	-

<i>Effettiva durata della prova / Actual test duration</i>				
Potenza nominale <i>Nominal heat output</i>	min		184	-
Potenza minima <i>Minimum heat output</i>	min		35	-
Stand by <i>Stand by</i>	min		15	-

 Fine del Rapporto di Prova / *Conclusion of Test Report*